


便携耳放DAC



- ① USB (type-C)
- ② 显示屏
- ③ 音量/菜单减
- ④ 音量/菜单加
- ⑤ 开/关机或菜单键
- ⑥ 平衡输出
- ⑦ 非平衡3.5mm输出

操作:

- ① 长按“o”开机/关机。
- ② “OUTPUT”切换输出信号，“BAL”为平衡输出，“UNBAL”为非平衡3.5mm输出。
- ③ “FILTER”信号滤波方式，级别有“FLT1:快滚降(默认), FLT2:慢滚降, FLT3:最小相移”。
- ④ “TIMER”屏保功能，级别有“OFF, 5s, 10s, 15s, 30s”(“OFF”时，屏保功能关闭)。

技术指标

动态范围: 125dB

失真度: 0.0004%

信噪比: 118dB

位深: 16bit, 24bit, 32bit, 1bit

采样率: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz,
192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
DSD64, DSD128, DSD256, DSD512

耗费功率: 0.8W

输出功率: 平衡 32Ω : 111mW

64Ω : 111mW

300Ω : 52mW

输出功率: 非平衡 32Ω : 56mW

64Ω : 43mW

300Ω : 13mW

阻抗范围: 16~300Ω

深圳市大号科技有限公司

地址: 深圳市宝安区福永街道和平社区永和路骏丰工业园B5-1栋

邮箱: info@sabaj.com.cn

http://www.sabaj.com.cn/